

BAUKOMPRESSOR	Typ	XRVS 647 CD Stufe 3B	XRXS 607 CD Stufe 3B	XRYS 577 CD Stufe 3B
Abmessungen (L x B x H in mm)	ohne FW	4564 x 2220 x 2276		
	auf Rahmen	4564 x 2220 x 2435		
	FW	6612 x 2220 x 2520		
	Tandem FW	6829 x 2334 x 3046		
Gewicht (kg betriebsbereit)	ohne FW	6750		
	auf Rahmen	6972		
	FW	7422		
	Tandem FW	10300		
Liefermenge (Volumenstrom)	m ³ /min	38,9	35,7	34,6-40,5
	l/s	648	596	577-676
Betriebsdruck	bar	25,0	30,0	35,0
Druckbereich	bar	16,0-27,0	19,0-32,0	21,0-35,0
Öfüllung-Kompressor	l	58,0	58,0	58,0
Auslasshähne		1 x 2"		
Schalleistungspegel LWA gem. Richtlinie 2000/14/EG	dB(A)/ 1pW	108	106	104
Antriebsmotor	Fabr.	Caterpillar	Caterpillar	Caterpillar
	Typ	C18 Acert T4i	C18 Acert T4i	C18 Acert T4i
Nennleistung nach DIN 6271 IFN	kW	447	447	447
	PS	608	608	608
Drehzahl Leerlauf	1/min	1300	1300	1300
Drehzahl Nennlast	1/min	1625	1625	1625
Öfüllung-Motor	l	60	60	60
Tankinhalt (je nach Ausführung)	l	975	975	975
		bis	bis	bis
Inhalt Kühlsystem	l	52	52	52

